

|                                                                                                                    |                      |                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| <br><b>LIMA &amp; PERGHER S/A</b> | <b>FICHA TÉCNICA</b> | <b>Código</b>             | FT 142     |
|                                                                                                                    |                      | <b>Data de elaboração</b> | 03/03/2026 |
|                                                                                                                    |                      | <b>Data de efetivação</b> | 03/03/2026 |
|                                                                                                                    |                      | <b>Revisão</b>            | 01         |
|                                                                                                                    |                      | <b>Página</b>             | 1 de 2     |

## ALGICIDA DE CHOQUE E MANUTENÇÃO AQUAPOOL

### FINALIDADE

O **ALGICIDA DE CHOQUE E MANUTENÇÃO AQUAPOOL** é um poderoso eliminador de algas para piscinas concentrado atuando tanto na eliminação quanto na prevenção do aparecimento de algas. Pode ser utilizado como algicida de choque ou manutenção, dependendo da necessidade e dosagem.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Poderoso eliminador de algas para piscinas;
- Age tanto na eliminação quanto na prevenção do aparecimento de algas;
- A depender da dosagem pode ser utilizado como algicida de choque ou manutenção;
- Produto biodegradável.

### MODO DE USAR

1. Utilize a **FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL** e analise a alcalinidade e o pH. A Alcalinidade total deve estar entre 100 e 120 ppm. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,4 a 7,6.

| DOSAGEM RECOMENDADA    |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| CHOQUE/ALGICIDA        | 7 ml/m <sup>3</sup><br>7 ml para 1.000 litros) |
| MANUTENÇÃO/ALGISTÁTICO | 5 ml/m <sup>3</sup><br>5 ml para 1.000 litros) |

2. Manter a filtração ou recirculação da água em funcionamento de 30 a 60 minutos para homogeneizar. As algas mortas poderão alterar a coloração da água, geralmente para o marrom.

3. Escovar as paredes e fundo da piscina. Não desaparecendo os sinais de algas, repita a dosagem e procedimento.

**ATENÇÃO:** Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária seguir a legislação aplicável.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

**Ph (Tal Qual):** 6,0 – 8,0

**Aparência:** Líquido

**Cor:** Azul

**Odor:** Característico

### COMPOSIÇÃO

Poli (cloreto de 2-hidroxipropildimetilamino), corante e veículo.

**Princípio Ativo:** Poli (cloreto de 2-hidroxipropildimetilamino) – 10,5%

|                                                                                                                    |                      |                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| <br><b>LIMA &amp; PERGHER S/A</b> | <b>FICHA TÉCNICA</b> | <b>Código</b>             | FT 142        |
|                                                                                                                    |                      | <b>Data de elaboração</b> | 03/03/2026    |
|                                                                                                                    |                      | <b>Data de efetivação</b> | 03/03/2026    |
|                                                                                                                    |                      | <b>Revisão</b>            | 01            |
|                                                                                                                    |                      | <b>Página</b>             | <b>2 de 2</b> |

## CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, em local seco, arejado e ao abrigo de luz solar e do calor. Após o uso, mantenha a embalagem fechada.

## PRECAUÇÕES

### **PRECAUÇÕES: MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS.**

Evite contato do produto concentrado com os olhos e a pele. Evite inalação do produto concentrado. Em caso de contato direto do produto concentrado com a pele ou os olhos, lavar as partes atingidas com água corrente em abundância e persistindo a irritação procurar o Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Não reutilize a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Telefone de emergência (CEATOX) 0800 0148 110.

**Água: pode faltar. Não desperdice.**

## PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1L e 5L.

## REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0073.

## DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80

Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100

[sac@startquimica.com.br](mailto:sac@startquimica.com.br)