

## BIOHAIR REPARADOR DE PONTAS ABSOLUT REPAIR

### IDENTIFICAÇÃO DA

Fabricante: BIOTEC Cosméticos -  
Indústria e Comércio LTDA.  
CNPJ: 03.956.345/0001-01  
Endereço: R. Venezuela, 777 -  
Tibery.

Cidade: Uberlândia - MG  
Telefone: (34) 3222-4412  
Site: www.biotec.ind.br

### VANTAGENS E

Restaura os fios danificados,  
selando as pontas, promovendo  
um brilho intenso cabelos,  
diminuindo o frizz.

### MODO DE USAR

Aplique o Biohair Reparador de  
Pontas Asolut Repair na palma da  
mão e massageie nas pontas dos  
cabelos.

### PROPRIEDADES FÍSICO

pH 100% : 6,30 à 7,30  
Aparência: Líquido Viscoso  
Odor: Perfumado  
Densidade: 0,830 - 0,950 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosidade: 1.800- 3.600 cP  
(Viscosímetro Brookfield SPINDLE  
96/6 RPM.) à temperatura de 25°.  
Diluição: Pronto para usar. Sem  
diluir.  
Fragrância Volátil.

### CONSERVAÇÃO E

Mantenha o produto em sua  
embalagem original, ao abrigo da  
luz e calor. Não expor o produto  
ao sol. Produto exclusivo para uso  
externo.

### REGISTRO

Processo ANVISA:  
25351.881379/2016-11

### COMPOSIÇÃO

Cyclopentasilocane,  
Dimethiconol,  
Cyclotetrasilocane, Parfum,  
Octadecyl Di-t-butyl-4-  
hydroxydrocininamate,  
Tocopheryl Acetate, Retinyl  
Palmitate, Isotearic Acid,  
Sorbitan Oleate, Cocoyl  
Hydrolyzed Keratin, Alpha-  
Isomethyl Ionone, Butylphenyl  
Methylpropional, Coumarin,  
Hexyl Cinnamal,  
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene  
Carboxaldehyde, d-Limonene,  
Linalool.

### PRECAUÇÕES

Não aplique no couro cabeludo  
irritado ou ferido. Manter fora do  
alcance de crianças. Evitar  
contato com os olhos e mucosas,  
caso ocorra lave com água em  
abundância, ocorrendo  
sensibilização, suspenda o uso e  
procure orientação médica. Não  
ingerir. Armazenar ao abrigo de  
luz e calor.

### LOTE E PRAZO DE

Lote: Definido pelo número de  
lote impresso nos frascos e nas  
caixas de embarque.  
Validade: 36 meses após a data  
de fabricação.

### EMBALAGENS



Frasco de 30ml.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Aline Silva Gomes - CRQ/MG:  
02414407

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**