

 LIMA & PERGHERS S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 238
		Data de elaboração	04/03/2026
		Data de efetivação	04/03/2026
		Revisão	01
		Página	1 de 3

LAT HIDRO CLORADO QUALIFOOD

FINALIDADE

LAT HIDRO CLORADO QUALIFOOD foi especialmente elaborado para limpeza por circulação (CIP) sem necessidade de aquecimento da água.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Indicado para Indústrias Alimentícias e Ordenhadeiras mecânicas removendo gorduras, oleosidades e proteínas em geral;
- O produto não gera espuma e proporciona melhor limpeza e conservação dos equipamentos;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

LIMPEZA AUTOMÁTICA (CIP) DE TANQUES E EQUIPAMENTOS: Enxágue com água morna (aprox. 40° C) e drene aberto até a água sair limpa. Utilize uma solução de 0,5 a 1,0% (ou seja, de 5 a 10 ml de **LAT HIDRO CLORADO** em 1L de água) dependendo do grau de sujidade e dureza da água. A água pode ser em temperatura ambiente. Deixe circular por um período de 10 a 15 minutos e em seguida, enxágue com água limpa e com drene aberto até a retirada de todo resíduo alcalino.

LIMPEZA AUTOMÁTICA (CIP): Enxágue com água morna (aprox. 40° C) e drene aberto até a água sair limpa. Utilize uma solução de 0,5 a 2,0% (ou seja, de 5 a 20 ml de **LAT HIDRO CLORADO** em 1L de água) dependendo do grau de sujidade e dureza da água. A água pode ser em temperatura ambiente. Deixe circular por 10 minutos e em seguida, enxágue com água limpa e com drene aberto até a retirada de todo resíduo alcalino.

LIMPEZA MANUAL DE UTENSÍLIOS POR IMERSÃO: Utilize uma solução de 0,5 a 1,0% (ou seja, de 5 a 10 ml de **LAT HIDRO CLORADO** em 1L de água) dependendo do grau de sujidade e dureza da água. A água pode ser em temperatura ambiente.

LIMPEZA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL: Utilize uma solução de 0,5 a 1,0% a cada 100L de água em temperatura ambiente. Deixe agir por 10 minutos e em seguida, enxágue com água limpa.

ATENÇÃO: Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

Água: pode faltar. Não desperdice.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (tal qual): 11,5 – 14,0

Aparência: Líquido

Cor: Levemente amarelado

Odor: Característico

Alcalinidade (% NaOH): 17,0 – 21,0%

COMPOSIÇÃO

Hidróxido de Sódio, adjuvante e veículo.

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 6/3/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHER S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 238
		Data de elaboração	04/03/2026
		Data de efetivação	04/03/2026
		Revisão	01
		Página	2 de 3

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Evite a contaminação dos alimentos. Estoque este produto em uma área seca e longe de luz direta e calor para evitar a diminuição da concentração dos ativos do produto. Mantenha as embalagens fechadas quando não estiverem em uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's.

ATENÇÃO: NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.

PRIMEIROS SOCORROS:

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 0800 722 6001.

Tratamento específico. Contém Hipoclorito de sódio e Hidróxido de Sódio.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L, 20L e 50L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0058.

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0023-96

Av. Almirante Barroso, 22 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 6/3/2026
 APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTE DOCUMENTO, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
 VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 238
		Data de elaboração	04/03/2026
		Data de efetivação	04/03/2026
		Revisão	01
		Página	3 de 3

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100

sac@startquimica.com.br